



xylem
Let's Solve Water

ProQuatro

便携式多参数水质仪



更坚固、更智能、更多样

ProQuatro 手持式多参数水质仪 可测量溶解氧、电导率、比电导、盐度、电阻率、总溶解固体 (TDS)、pH、ORP、pH/ORP 组合、铵盐 (氨)、硝酸盐、氯化物和温度的多种组合。

ProQuatro除了具有抗冲击、防水的外壳外，还具有使现场取样更快、更容易的特点：



用户可更换的电缆和传感器



DO 测量的实时盐度补偿



内置 Micro USB 端口，可轻松将数据传输到U盘



快速响应时间



a xylem brand

ProQuatro 便携式多参数水质仪

ProQuatro 规格	
尺寸	宽度 8.3 cm x 长度 21.6 cm x 厚度 2.3 cm (3.25 in. x 8.5 in. x 2.25 in.)
带电池重量	475 克 (1.05 磅)
供电	2节碱性C电池在常温无背光条件下可连续供电80个小时； 可通过micro USB接口使用USB电源或可选的壁式电源供电
USB 端口	内置micro USB 端口，可通过与其直接相连的附带U盘， 实时导出数据；用户可通过 USB 和网站进行固件升级
工作温度	-10 至 60 °C
储存温度	-20 至 70°C
显示	背光，图形显示
内存	5000 个数据集；50 个唯一数据标识符
记录模式	单点或连续模式，具有自动稳定功能
现场电缆	标准长度为 1、4、10、20 或 30 米，单端口、双端口 或 Quatro 电缆
实验室电缆	BOD 传感器含 2 米电缆；实验室 pH、ORP 和 pH/ORP 电缆为 1 或 4 米
气压计	量程：375 至 825 mmHg； 准确度：0 至 50 ° C 时为 ± 1.5 mmHg 分辨率：0.1 mmHg
DO 膜响应时间（T95； 100%-0）和流速依赖性	1.25 mil PE = 8 秒和 6 in/sec (0.15m/s) 流速 2.0 mil PE = 17 秒和 3 in/sec (0.08m/s) 流速 1 mil Teflon® = 18 秒和 12 in/sec (0.30m/s) 流速
保修期	仪器 3 年；电缆 2 年
防水等级	IP-67（即使已打开电池盖）；漂浮
语言	英语、汉语（简体和繁体）、法语、德语、意大利语、 日语、挪威语、葡萄牙语、西班牙语
认证	RoHS、CE、FCC
产地	美国组装

使用 Quatro 电缆和四个水质传感器定制您的多参数取样仪器。



规格 XA00088



北京
北京经济技术开发区科创十四街99号汇龙森科技园18号楼2单元
101室 101111
电话：+86 10 5785-2266 传真：+86 10 5975-5677

上海
上海市长宁区遵义路100号虹桥上海城A座30-31楼 200051
电话：+86 21 2208-2888 传真：+86 21 2208-2999

全国免费咨询电话：400-815-0062
本公司产品型号、技术参数及外形如有变更，恕不另行通知。

www.xylemanalytics.cn

广州
广州市天河区天河北路365号寰城中心广场2305
510650
电话：+86 10 5975-5687 传真：+86 10 5975-5677

成都
四川省成都市天府新区1199号银泰中心3号楼1402室 61002
电话：+86 10 5785-2266 传真：+86 10 5975-5677



欢迎关注
赛莱默分析仪器
官方微信